



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

-ESTRUCTURA FIJA Y MÓVIL CONSTRUIDA EN PERFIL C 60x40x2 mm EN CHAPA GALVANIZADA. LAS ESTRUCTURAS ESTÁN UNIDAS MEDIANTE BIELAS EN CHAPA GALVANIZADA Y FUELLE LATERAL DE LONA DE PVC ZONDA 1100 DE COLOR NEGRO (660 g/m²) Y ALUMINIO QUE CUBRE EL TECHO Y LOS LATERALES. ÉSTAS UNIONES HACEN QUE EL ABRIGO SEA RETRÁCTIL (TIENE MOVIMIENTO) QUE ABSORBE EL EMPUJE DEL CAMIÓN CUANDO ATRACA AL MUELLE DE CARGA.

-FALDONES SUPERIOR Y LATERALES EN LONA MINERA DE PVC DE 1 mm DE ESPESOR (850 g/m²) Y DE COLOR NEGRO REFORZADA EN SU INTERIOR CON PRFV. CON FLAT ANTIDESGASTE Y BANDAS DE COLOR AMARILLO PARA ORIENTAR AL CAMIÓN CUANDO ATRACA.

 Ruta 21 Km. 286 Parque Industrial Alvear Telefonos: 0341-5181122 0341-5181125 0341-5181126 E-mail: info@asasrl.com.ar	Esc.: S/E	HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Fecha vigente: 01/04/2015
		Producto: ABRIGO AISLANTE RETRÁCTIL 3500 mm x 4200 mm	Dibujó: Pisani, Laura
	Tol.:	Nº Plano: LOG. 1732	Aprobó: Retana, Mariano