

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- VELOCIDAD DE APERTURA Y CIERRE DE 0.7 m/seg.
- EL RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO ES DE 5 A 50°C.
- LA PUERTA ESTÁ COMPUESTA POR 2 JAMBAS Y 1 DINTEL AUTOPORTANTE DE CHAPA GALVANIZADA.
- EL TELÓN ES DE LONA DE PVC ZONDA 1100 (660g/m²) COLOR AZUL OSCURO, CON REFUERZOS LONGITUDINALES DE CAÑO ESTRUCTURAL DE Ø25.4x1.25 mm O Ø32x1.25 mm, VENTANAS DE PVC TRANSPARENTE Y PERFIL INFERIOR DOBLE C ENFRENTADOS CON BURLETE DE GOMA CUBIERTO DE LONA AMARILLA.
- MOTORREDUCTOR TRIFÁSICO CON FRENO INCORPORADO Y RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 1:15 ACOPLADO AL EJE DONDE SE ENROLLAN LAS CINTAS QUE HACEN EL SOLAPAMIENTO DEL TELÓN.
- SISTEMA DE MEDICIÓN RAVIOLI FCN25D2 PARA REGULACIÓN DE LÍMITES DE CARRERA SUPERIOR E INFERIOR.
- TABLERO ELÉCTRICO IP55 CON SISTEMA PARA REGULAR EL TIEMPO QUE LA PUERTA PERMANECE ABIERTA ANTES DEL CIERRE AUTOMÁTICO. CON GABINETE PLÁSTICO CON PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITO. POSEE PULSADORES DE SUBIDA, BAJADA Y PARADA DE EMERGENCIA, SELECTOR MANUAL O AUTOMÁTICO E INTERRUPTOR GENERAL. INCLUYE PULSADOR DE APERTURA DEL LADO OPUESTO AL TABLERO.
- SISTEMA DE SEGURIDAD DE DOBLE FOTOCÉLULA INCORPORADA AL MONTANTE VERTICAL PARA INVERSIÓN DE CIERRE EN CASO DE INTERFERENCIA CON CUERPOS SÓLIDOS.
- EN CASO DE CORTE DE ENERGÍA LA PUERTA POSEE UN SISTEMA DE DESBLOQUEO DEL FRENO Y MANIJA PARA APERTURA MANUAL.

ADICIONALES:

- PULSADOR ELÉCTRICO DE TIRO A CADA LADO DE LA PUERTA CONECTADO AL TABLERO. ACCIONAMIENTO POR MICRO NEUMAN.
- CONTROL REMOTO CON 3 COMANDOS.
- DETECTOR MAGNÉTICO EMBUTIDO EN EL PISO EN AMBOS LADOS DE LA PUERTA.
- DETECTOR DE MOVIMIENTO MONTADO SOBRE EL DINTEL EN AMBOS LADOS DE LA PUERTA.

Ancho del vano	Cant. ventanas	Cintas solapam.
HASTA 3000	2	2
DE 3000 A 4500	4	3
DE 4500 A 6000	6	4


Sup. puerta	Motor
Hasta 20 m ²	1 HP
De 20 a 25 m ²	1.5 HP
De 25 a 30 m ²	2 HP

Alto vano	h
Hasta 4500	950
De 4500 a 5000	1100



Ruta 21 Km. 286
Parque Industrial Alvear
Telefonos: 0341-5181122
0341-5181125
0341-5181126
E-mail: info@asasrl.com.ar

Esc.:
S/E



Tol.:

HOJA DE ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Producto:
PUERTA RÁPIDA DE
SOLAPAMIENTO

N° Plano:

LOG. 406

Fecha vigente:

01/04/2015

Dibujó:

Pisani, Laura

Aprobó:

Retana, Mariano