


Sup. puerta	Motor		h(mm)
Hasta 36 m ²	2 HP	Hasta 6m alto	1000
De 36 a 49 m ²	3 HP	Hasta 7m alto	1100
De 49 a 64 m ²	4 HP	Hasta 8m alto	1200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- VELOCIDAD PROMEDIO DE APERTURA Y CIERRE DE 0.35 m/seg.
 - EL RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO ES DE 5 A 50°C.
 - LA PUERTA ESTÁ COMPUESTA POR 2 JAMBAS Y 1 DINTEL EN PERFIL "C" CONFORMADO 300X90X2.5 PINTADOS CON ESMALTE POLIURETANICO COLOR GRIS RAL 7024 Y ACABADO INDUSTRIAL.
 - EL TELÓN ES DE LONA DE PVC ZONDA 1100 (660g/m²) COLOR AZUL OSCURO, COMPUESTO POR ESTRUCTURAS INTERIORES (RESISTENTE "C" = 140 X 60 X 2 mm) GUIADA POR PUNTERAS DE GRILLON, FORRADA POR AMBOS LADOS MEDIANTE LONA ZONDA 1100.
 - MOTORREDUCTOR TRIFÁSICO CON BRAZO DE REACCION Y RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 1:30 ACOPLADO AL EJE DONDE SE ENROLLAN LAS CINTAS QUE HACEN EL SOLAPAMIENTO DEL TELÓN.
 - SISTEMA DE MEDICIÓN RAVIOLI FCN25D2 PARA REGULACIÓN DE LÍMITES DE CARRERA SUPERIOR E INFERIOR.
 - TABLERO ELÉCTRICO IP55 CON SISTEMA PARA REGULAR EL TIEMPO QUE LA PUERTA PERMANECE ABIERTA ANTES DEL CIERRE AUTOMÁTICO. CON GABINETE PLÁSTICO CON PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITO. POSEE PULSADORES DE SUBIDA, BAJADA Y PARADA DE EMERGENCIA, SELECTOR MANUAL O AUTOMÁTICO E INTERRUPTOR GENERAL. INCLUYE PULSADOR DE APERTURA DEL LADO OPUESTO AL TABLERO.
 - SISTEMA DE SEGURIDAD DE DOBLE FOTOCÉLULA INCORPORADA AL MONTANTE VERTICAL PARA INVERSIÓN DE CIERRE EN CASO DE INTERFERENCIA CON CUERPOS SÓLIDOS
 - SISTEMA DE SEGURIDAD DE PARACAIDAS QUE TRABA EL TELON CONTRA ROTURA DE CINTA Y UN MICRO QUE INHABILITA ELECTRONICAMENTE DEL MOTOR.
 - EN CASO DE CORTE DE ENERGÍA LA PUERTA POSEE UN SISTEMA DE DESBLOQUEO DEL FRENO Y MANIJA PARA APERTURA MANUAL MEDIANTE UNA MANIVELA
- ADICIONALES:**
- PULSADOR ELÉCTRICO DE TIRO A CADA LADO DE LA PUERTA CONECTADO AL TABLERO. ACCIONAMIENTO POR MICRO NEUMAN.
 - CONTROL REMOTO CON 3 COMANDOS.
 - DETECTOR MAGNÉTICO EMBUTIDO EN EL PISO EN AMBOS LADOS DE LA PUERTA.
 - DETECTOR DE MOVIMIENTO MONTADO SOBRE EL DINTEL EN AMBOS LADOS DE LA PUERTA.

 Ruta 21 Km. 286 Parque Industrial Alvear Telefonos: 0341-5181122 0341-5181125 0341-5181126 E-mail: info@asasrl.com.ar	Esc.: S/E	HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Fecha vigente: 29/12/2016
		Producto: PUERTA RÁPIDA DE SOLAPAMIENTO XXL	Dibujó: Barracosa, Gonzalo
	Tol.:	N° Plano: LOG. 1121	Aprobó: Barracosa, Gonzalo