

| RAMPA | ANCHO | LONGITUD EXTENDIDA | LONGITUD CERRADA | RANGO DE APERTURA | | CAP. CARGA DINÁMICA |
|-------|-------|--------------------|------------------|-------------------|-----|---------------------|
| | | | | A | B | |
| S-01H | 2000 | 2480 | 2165 | 300 | 600 | 7 toneladas |
| S-02H | 2000 | 2980 | 2665 | | | |
| S-03H | 2000 | 3480 | 3165 | | | |
| S-04H | 2000 | 3980 | 3665 | | | |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- PISO ARTICULADO CONSTRUIDO CON CHAPAS LAMINADAS EN CALIENTE. LA SUPERFICIE DEL PISO ES DE 1/4" SEMILLA DE MELÓN, CONTIENE 8 TELERAS DE 3/16" PARA ABSORBER DEFORMACIONES TRANSVERSALES DE HASTA 100 mm. EN SUS LATERALES TIENE 2 GUARDAPIE FIJOS Y 2 GUARDAPIE MÓVILES DE CHAPA GALVANIZADA N°18 PARA IMPEDIR EL PASO DEL PIE DEL OPERARIO DURANTE LA BAJADA DE LA RAMPA.
- PICO DE 2000 X 480 mm DE 1/2" SEMILLA DE MELÓN Y REBAJADO EN SU EXTREMO PARA UNA RODADURA CONTINUA. TIENE BISAGRAS AUTOLIMPIANTES PARA SU ARTICULACIÓN Y UNIÓN CON EL PISO.
- BASTIDOR INFERIOR CONSTRUIDOS CON PERFILES PLEGADOS DE 3/16" LAMINADOS EN CALIENTE Y POSEE UN PUNTA DE SEGURIDAD PARA HACER TAREAS DE MANTENIMIENTO.
- 2 TOPES DE GOMA QUE CUMPLEN LA FUNCIÓN DE PARACHOQUE ENTRE EL CAMIÓN Y EL MUELLE.
- PINTURA POLIURETÁNICA COLOR AZUL RAL 5023 CON ACABADO DE TIPO INDUSTRIAL.
- TABLERO ELÉCTRICO IP55 CON GABINETE PLÁSTICO CON PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITO. TIENE UNA LLAVE GENERAL DE ENCENDIDO, CON UNA ÚNICA BOTONERA PARA ABRIR Y CERRAR LA RAMPA A HOMBRE PRESENTE.
- MINICENTRAL HIDRÁULICA UBICADA DENTRO DE LA RAMPA NIVELADORA CON UNA BOMBA A ENGRANAJES DE 1.7 CC/REV, MOTOR TRIFÁSICO DE 1.5 HP Y DEPÓSITO DE ACEITE (TELLUS 32 DE SHELL O EQUIVALENTE). ESTA ACCIONA A UN CILINDRO DE SIMPLE EFECTO DE $\varnothing 1\frac{1}{2}$ " PARA ARTICULAR EL PISO Y UN CILINDRO DE DOBLE EFECTO DE $\varnothing 2$ " PARA ABRIR Y CERRAR EL PICO.

ADICIONALES:


- CEPILLOS LATERALES EMPLEADOS EN DEPÓSITOS REFRIGERADOS O CON EXIGENCIAS AMBIENTALES. SELLA LA OBRA CIVIL CON LA LUZ DE LA RAMPA.



ASA

Ruta 21 Km. 286
Parque Industrial Alvear
Telefonos: 0341-5181122
0341-5181125
0341-5181126
E-mail: info@asasrl.com.ar

Esc.:
S/E



Tol.:

HOJA DE ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Producto:
RAMPA NIVELADORA HIDRÁULICA

N° Plano:
LOG. 400

Fecha vigente:
01/04/2015

Dibujó:
Pisani, Laura

Aprobó:
Retana, Mariano